



CERTIFICAZIONE PRODOTTO

Denominazione: ISOPERLE CW - ISOPERLE CW plus

ISOPERLE CW – Perle espande vergini in EPS

Impiego in isolamento per insufflaggio a secco in intercapedine di parete

Densità apparente: kg/m^3 8 – 12

Conducibilità termica misurata: 0,034 W/mK

ISOPERLE CW plus – Perle espande vergini in EPS additivato con grafite

Impiego in isolamento per insufflaggio a secco in intercapedine di parete

Densità apparente: kg/m^3 8 – 12

Conducibilità termica misurata: 0,030 W/mK

I dati di conducibilità termica misurata si riferiscono a prodotto insufflato in intercapedine perfettamente saturata.

Roverbella, 9 gennaio 2012

L'isolante S.r.l.
Laboratorio e qualità

L'isolante S.r.l.

Sede Legale e Stabilimento 1

Strada Bassa Belvedere, 4 - 46048 Roverbella (MN)
Tel. (+39) 0376 696766 – 340 6770024 – 340 6762775
Fax (+39) 0376 696768 - www.lisolante.it – e-mail info@lisolante.it
Cap.Sociale € 98.800,00 i.v. - - Partita Iva 01890950205
Registro Imprese MN e Codice Fiscale 00723130233

Stabilimento 2

S.S. 249 Nord, 4 - 46048 Roverbella (MN)
Tel. (+39) 0376 697234 - 697240
Fax +39 0376 691133
e-mail info.stampaggio@lisolante.it