

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il prodotto isolante ISOFLOC ECO rispetta i Criteri Ambientali Minimi (DM 11/11/2017), in particolare:

2.4.1.1 Disassemblabilità	Almeno il 50% peso dei componenti riciclabile o riutilizzabile. <i>Riferimento: EPD secondo EN15804 e ISO14025</i>
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata	min. 80% materiale riciclato e/o recuperato. <i>Riferimento: EPD secondo EN15804 e ISO14025</i>
2.4.1.3 Sostanze pericolose	Assenza di sostanze pericolose, in specifico sostanze «estremamente preoccupanti» (SVHCs), pericolose per l'ambiente acquatico, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. <i>Riferimenti: Certificato eco1, eco-bau Svizzera; assenza nella banca dati europea SCIP - ECHA per sostanze pericolose</i>
2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici	Assenza di ritardanti di fiamma proibiti, catalizzatori al piombo o agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono. <i>Riferimento: EPD secondo EN15804 e ISO14025</i>
2.6.4 Materiali rinnovabili	Punteggio premiante per materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili <i>Riferimenti: FSC®-C 147 333 (legno da foreste sostenibili); EPD secondo EN15804 e ISO14025</i>



Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft