

Supafil Loft 045

Lana di vetro da insufflaggio per l'isolamento di sottotetti e controsoffitti.

Per l'isolamento di sottotetti e controsoffitti Knauf Insulation propone **Supafil Loft 045** ($\lambda_D=0,045$ w/mK), studiato appositamente per garantire massime prestazioni in insufflaggio aperto e applicazioni in posa libera.

Supafil Loft 045 viene fornito in sacchi da 16,6 kg.

Vantaggi

- Completa distribuzione all'interno della cavità
- Ottimo isolamento termico
- Eccellente assorbimento acustico
- Prodotto sostenibile:
 - Vetro riciclato
 - Contribuisce al risparmio energetico diminuendo le emissioni di CO₂
 - Privo di additivi chimici e COV (Composti organici volatili)
- Permeabile al vapore → riduce i rischi di condensa
- Non contribuisce alla crescita di muffe
- Mantiene inalterate le caratteristiche tecniche e prestazionali per tutto il ciclo di vita dell'edificio
- Prodotto installabile in qualsiasi condizione di temperatura esterna



Caratteristiche Tecniche

Conducibilità termica dichiarata λ_D	0,045 W/mK
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 (EN13501)
Densità di installazione	12 kg/m ³ +/- 5 kg
Calore specifico della lana di vetro	1030 [J/KgK]
Resistenza al passaggio del vapore acqueo	$\mu = 1$
Classe di assestamento	S1 (EN14064-1/ assestamento non misurabile $\leq 1\%$)

Certificazioni



KNAUFINSULATION
it's time to save energy

SUPAFIL[®]
Un pieno di benessere